



Schlosser Gabionen

Kostengünstig
Ökologisch
Flexibel
Widerstandsfähig
Individuell

Drahtgitterkorb „Ferrondo-Grande“
Steinfüllung 5/10

Seite 1

Beschreibung der Wand:

Die Lärmschutzwand wird auf einer Länge vonm errichtet.

Die Kronenhöhe der Wand beträgt m

Materialeigenschaften:

Draht	Kaltgezogener Walzdraht
Materialfestigkeit	≥ 450 N/mm ²
Drahtdurchmesser	4,5 bzw. 5 mm, elektrisch punktgeschweißt
Maschenweite	5/10
Zink-Aluminium-Beschichtung mit	350 g/m ² , Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS über 1000 h nachweisbar
Verbindung der Körbe untereinander	Gelenkfedern mit 4 mm Stärke und 2 Windungen auf 10 cm sonst wie vor

Die Körbe bestehen Halbkreisen, Zwischenteilen und geraden Verbindungsteilen aus Stahlgittermatten.

Die Verbindung erfolgt durch Spiralen , so dass die Körbe untereinander verbunden und verankert sind.

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
 Korb- und Fußbreite 2,60 m
 Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
 0,80 m Deckung in Längsrichtung
 Höhe des Korbes: 1,00 m
 Maschengröße: 5/10 cm
 Drahtstärke: 5 mm
 Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 55/120 mm z. Bsp. Grobschotter oder vom Bieter anzugebendes Material.
 angebotenes Material:.....
 Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzurichten.

lfdm	E.P	G.P
------	-----	-----

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
 Korb- und Fußbreite: 2,20 m
 Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
 0,80 m Deckung in Längsrichtung

Bezugsquelle:
Schlosser GmbH

Schambach 13
D-83547 Babensham
Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04
Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: info@schlosser-gabionen.de
Web: www.schlosser-gabionen.de



Schlosser Gabionen

Kostengünstig
Ökologisch
Flexibel
Widerstandsfähig
Individuell

Drahtgitterkorb „Ferrondo-Grande“ Steinfüllung 5/10

Seite 2

Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
Zwischenteil 2 Stck außen und nach außen gekrümmt, bei einseitiger Natursteinschotteransicht zusätzlich 1
Zwischenteil, bei zweiseitiger Natursteinschotteransicht zusätzlich 2 Zwischenteile mit der Krümmung nach innen
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 55/120 mm z. Bsp. Grobschotter oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....
Verfüllen des Kerns mit verdichtungsfähigen Bodenmaterialien und ggf. mit hydr. Bindemitteln verbessert.
anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....
Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzurichten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben, wie vor beschrieben jedoch
Korb- und Fußbreite: 2,20 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 5 mm

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben, wie vor beschrieben jedoch
Korb- und Fußbreite: 1,80 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 5 mm

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben, wie vor beschrieben jedoch
Korb- und Fußbreite: 1,40 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 5/10 cm

lfdm E.P G.P

Bezugsquelle:
Schlosser GmbH

Schambach 13
D-83547 Babensham
Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04
Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: info@schlosser-gabionen.de
Web: www.schlosser-gabionen.de



Schlosser Gabionen

Kostengünstig
Ökologisch
Flexibel
Widerstandsfähig
Individuell

Drahtgitterkorb „Ferrondo-Grande“
Steinfüllung 5/10

Seite 3

Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 55/120 mm z. Bsp. Grobschotter oder vom Bieter anzugebendes Material.

angebotenes Material:.....

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzurichten.

	lfdm	E.P	G.P
Pos.	FERRONDO® Rundkörbe oder gleichwertig wie vor herstellen und fertig übergeben, jedoch Zulage mit handgerichteter Ansichtsseite als Trockenmauerwerk mit geraden, beschlagenen Kanten in den Abmessungen ca. 60/120 mm.		

	lfdm	E.P	G.P
--	------	-----	-----

Es ist darauf zu achten, dass keine großen Hohlräume im Korb entstehen und es kann erforderlich werden, dass von Hand nachgerichtet werden muss.

Die Körbe sind auf ein ausreichend tragfähiges Planum gemäss den Planunterlagen senkrecht aufzustellen.

Die Wand ist nach Plan und Herstellerangaben in fertiger Arbeit herzustellen.

Der statische Nachweis ist zu erbringen

Bezugsquelle:

Schlosser GmbH

Schambach 13

D-83547 Babensham

Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04

Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: info@schlosser-gabionen.de

Web: www.schlosser-gabionen.de