



Schlosser Gabionen

Kostengünstig
Ökologisch
Flexibel
Widerstandsfähig
Individuell

„FERRONDO Piccolo Steinfüllung 5/10“

Rundkorbsystem oder gleichwertig liefern
und montieren mit Natursteinfüllung

Seite 1

Beschreibung der Wand:

Die Lärmschutzwand wird auf einer Länge von m
errichtet.

Die Kronenhöhe der Wand beträgt m

Materialeigenschaften:

Draht	Kaltgezogener Walzdraht
Materialfestigkeit	$\geq 450 \text{ N/mm}^2$
Drahtdurchmesser	4,5 mm, elektrisch punktgeschweißt
Maschenweite	5/10
Zink-Aluminium- Beschichtung mit	350 g/m ² , Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS über 1000 h nachweisbar
Verbindung der Körbe untereinander	Gelenkfedern mit 4 mm Stärke und 2 Windungen auf 10 cm sonst wie vor

Die Körbe bestehen aus Halbkreisen und Zwischenteilen.

Die Verbindung erfolgt durch Spiralverbinder untereinander, so dass die Körbe untereinander verbunden und verankert sind.

Pos.	FERRONDO Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben Korbdurchmesser: 0,65 m Kopfteil mit \emptyset von 0,65 m; 0,52 m Deckung in Längsrichtung Höhe des Korbes: 0,50 m Maschengröße: 5/10 cm Drahtstärke: 4,5 mm Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung 60/100 mm z. Bsp. Vorbruch oder vom Bieter anzugebendes Material.
------	---

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzu-
richten.

lfdm

E.P

G.P

Pos.	FERRONDO Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben Korbdurchmesser 0,52 m Kopfteil mit \emptyset von 0,52 m;
------	--

Bezugsquelle:

Schlosser GmbH

Schambach 13

D-83547 Babensham

Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04

Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: info@schlosser-gabionen.de

Web: www.schlosser-gabionen.de



Schlosser Gabionen

Kostengünstig
Ökologisch
Flexibel
Widerstandsfähig
Individuell

„FERRONDO Piccolo Steinfüllung 5/10“

Rundkorbsystem oder gleichwertig liefern
und montieren mit Natursteinfüllung

0,42 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 0,40 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 4,5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung
60/100 mm z. Bsp. Vorbruch oder vom Bieter anzugebendes Material.

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzu-
richten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
Korbdurchmesser 0,42 m
Kopfteil mit Ø von 0,42 m;
0,38 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 0,30 m
Maschengröße: 5/10 cm
Drahtstärke: 4,5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung
60/100 mm z. Bsp. Vorbruch oder vom Bieter anzugebendes
Material.

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzu-
richten.

lfdm E.P G.P

Es ist darauf zu achten, dass keine großen Hohlräume im Korb entstehen und es kann erforder-
lich werden, dass von Hand nachgerichtet werden muss.

Die Körbe sind auf ein ausreichend tragfähiges Planum gemäss den Planunterlagen senkrecht
aufzustellen. Die Wand ist nach Plan und Herstellerangaben in fertiger Arbeit herzustellen.
Der statische Nachweis ist zu erbringen.

Bezugsquelle:

Schlosser GmbH

Schambach 13

D-83547 Babensham

Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04

Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: info@schlosser-gabionen.de

Web: www.schlosser-gabionen.de